

8HX230

LF 8" - 250 W - 94 dB - 8 Ohm

HF 30 W - 105 dB - 8 Ohm



标称规格

公称直径	200 mm (8 in)
整体直径	223.75/207.9 mm (8.81/8.18 in)
螺孔安装直径	210 mm (8.27 in)
音箱开孔直径	183 mm (7.20 in)
深度	126.5 mm (4.98 in)
底盆厚度	10.7 mm (0.42 in)
净重	4.7 kg (10.4 lb)
包装 (纸盒独立包装)	235 x 235 x 155 mm (9.3 x 9.3 x 6.1 in)
装运重量	5 kg (11.0 lb)

零件序列 (P/N)

按钮端子 - 8 Ohm 阻抗版本	02004248
-------------------	----------

注:

- (1) 根据 AES 2-1984 Rev. 2003 进行的2小时测试报告
- (2) 比额定功率高出3dB的最大功率
- (3) 高频灵敏度平均保持在频率范围内
- (4) 12 dB/oct 或更高斜度的高波滤通器
- (5) 涂棉使用
- (6) 线性冲程= [(绕线深度 - 磁隙深度) / 2] + (磁隙深度/3)
- (7) 永久损坏前的最大冲程

技术参数

	低频	高频
额定阻抗	8 Ohm	8 Ohm
最小阻抗	8 Ohm	7 Ohm
AES额定功率 (1)	250 W	30 W
最大功率 (2)	500 W	60 W
灵敏度 (1W/1m) (3)	94 dB	105 dB
频率范围	70-4000 Hz	1200-20000 Hz
音圈直径	65 mm (2.56 in)	37 mm (1.46 in)
音圈线材	铝	铝
口径材料	玻璃纤维	聚酰亚胺薄膜
音圈深度	15 mm (0.59 in)	2.1 mm (0.08 in)
磁体缝隙深度	8 mm (0.31 in)	2.6 mm (0.10 in)
磁通密度	1.12 T	1.85 T
最小分频点 (4)	-	1.7 kHz
辐射角度	-	100°
振膜材质	耐聚合物	
振膜形状	环形	
磁体	铁磁环	钕磁环
盆架材质	铝	-
解调	铝环	-
纸盆折环 (5)	三折环	-
单元充气净容量	1 dm^3 (0.035 ft^3)	-
单元弹波	1x 可变高波	-

各种梯勒小参数

Fs - 谐振点效率	70 Hz
Re [低频] - 直流阻抗	6.5 Ohm
Re [高频] - 直流阻抗	5.5 Ohm
Qes - 扬声器的电品质因数值	0.31
Qms - 扬声器的机械品质因数值	6.0
Qts - 扬声器的总品质因数值	0.29
Vas - 喇叭的有效容积	14.7 dm^3 (0.52 ft^3)
Sd - 振动面积	223 cm^2 (34.57 in^2)
Xmax - 最大位移 (6)	6.17 mm
Xdamage - 振幅峰值 (7)	15.5 mm
Mms - 振动质量	24.4 g
Bl - 磁力	15 N/A
Le - 单元电感值	0.59 mH
Mmd - 有效质量	20.6 g
Cms - 力顺	0.21 mm/N
Rms - 机械力阻	1.8 kg/s
Eta Zero	1.58 %
EBP - 效率带宽积	226 Hz

