

# 8HX230



LF 8" - 250 W - 94 dB - 8 Ohm

HF 30 W - 105 dB - 8 Ohm

## 标称规格

公称直径	200 mm (8 in)
整体直径	223.75/207.9 mm (8.81/8.18 in)
螺孔安装直径	210 mm (8.27 in)
音箱开孔直径	183 mm (7.20 in)
深度	126.5 mm (4.98 in)
底壳厚度	10.7 mm (0.42 in)
<b>净重</b>	<b>4.7 kg (10.4 lb)</b>
包装	235 x 235 x 155 mm (纸盒独立包装)
装运重量	5 kg (11.0 lb)

## 零件序列 (P/N)

按钮端子 - 8 Ohm 阻抗版本	02004356
-------------------	----------

## 注:

- (1) 根据 AES 2-1984 Rev. 2003 进行的2小时测试报告
- (2) 比额定功率高出3dB的最大功率
- (3) 高频灵敏度平均保持在频率范围内
- (4) 12 dB/oct 或更高斜度的高通滤波器
- (5) 漆棉使用
- (6) 线性冲程 = [(绕线深度 - 磁隙深度)/2] + (磁隙深度/3)
- (7) 永久损坏前的最大冲程

## 技术参数

技术参数	低频	高频
额定阻抗	8 Ohm	8 Ohm
最小阻抗	8 Ohm	7 Ohm
AES额定功率 (1)	250 W	30 W
<b>最大功率 (2)</b>	<b>500 W</b>	<b>60 W</b>
<b>灵敏度(1W/1m) (3)</b>	<b>94 dB</b>	<b>105 dB</b>
频率范围	70-4000 Hz	1200-20000 Hz
<b>音圈直径</b>	<b>65 mm (2.56 in)</b>	<b>37 mm (1.46 in)</b>
<b>音圈线材</b>	<b>铝</b>	<b>铝</b>
口径材料	玻璃纤维	聚酰亚胺薄膜
音圈深度	15 mm (0.59 in)	2.1 mm (0.08 in)
<b>磁体磁隙深度</b>	<b>8 mm (0.31 in)</b>	<b>2.6 mm (0.10 in)</b>
磁通密度	1.12 T	1.85 T
最小分频点 (4)	-	1.7 kHz
辐射角度	-	100°
<b>振膜材质</b>	-	<b>酮聚合物</b>
<b>振膜形状</b>	-	<b>环形</b>
磁体	铁磁环	钕磁环
盆架材质	铝	-
解调	无	-
纸盆折环 (5)	三折环	-
单元充气净容量	0.95 dm <sup>3</sup> (0.034 ft <sup>3</sup> )	-
单元弹波	1x 恒定高波	-

## 各种梯勒小参数

Fs - 谐振点效率	83 Hz
Re [低频] - 直流阻抗	5.3 Ohm
Re [高频] - 直流阻抗	5.5 Ohm
Qes - 扬声器的电品质因数	0.5
Qms - 扬声器的机械品质因数	3.6
Qts - 扬声器的总品质因数	0.44
Vas - 喇叭的有效容积	10.1 dm <sup>3</sup> (0.36 ft <sup>3</sup> )
Sd - 振动面积	217 cm <sup>2</sup> (33.67 in <sup>2</sup> )
Xmax - 最大位移 (6)	6.53 mm
Xdamage - 振幅峰值 (7)	14.5 mm
Mms - 振动质量	24.0 g
Bl - 磁力	11.86 N/A
Le - 单元电感值	0.5 mH
Mmd - 有效质量	20.4 g
Cms - 力顺	0.15 mm/N
Rms - 机械力阻	3.5 kg/s
Eta Zero	1.19 %
EBP - 效率带宽积	166 Hz

