

HF10TX

1" - 60 W - 109 dB - 8 Ohm



标称规格

单元喉径	25.4 mm (1 in)
整体直径	87 mm (3.4 in)
180° 安装孔间距直径 (2xM6)	76 mm (2.99 in)
深度	56 mm (2.20 in)
净重	1.1 kg (2.43 lb)
包装 (纸盒独立包装)	147 x 130 x 82 mm (5.8 x 5.1 x 3.2 in)
装运重量	1.18 kg (2.60 lb)

零件序列 (P/N)

注:

- 喇叭单元安装在 1" 50° x 40° 的号角
- 以下专利正在申请中
- (1) 根据 AES 2-1984 Rev. 2003 进行的2小时测试报告
- (2) 比额定功率高出3dB的最大功率
- (3) 12 dB/oct 或更高斜度的高通滤波器
- (4) 频率范围内平均分布

技术参数

额定阻抗	8 Ohm
最小阻抗	7 Ohm
AES额定功率 (1)	60 W
最大功率 (2)	120 W
最小分频点 (3)	1.5 kHz
灵敏度(1W/1m) (4)	109 dB
频率范围	0.8-20 kHz
音圈直径	44 mm (1.73 in)
音圈线材	铝
口径材料	聚酰亚胺薄膜
振膜材质	酮聚合物
振膜形状	圆顶
音圈深度	2.30 mm (0.09 in)
磁体缝隙深度	3 mm (0.12 in)
磁通密度	1.9 T
Re - 直流阻抗	5.5 Ohm
相位塞设计	放射状

