

# HF104

1" - 40 W - 108 dB - 8 Ohm



## 标称规格

单元喉径	25.4 mm (1 in)
整体直径	91 mm (3.58 in)
180° 安装孔间距直径 (2XM5)	76 mm (2.99 in)
深度	51 mm (2.01 in)
<b>净重</b>	<b>670 g (1.5 lb)</b>
包装 (纸盒独立包装)	98 x 90 x 64 mm (3.9 x 3.5 x 2.5 in)
装运重量	700 g (1.5 lb)

## 零件序列 (P/N)

簧片端子 - 8 Ohm 阻抗版本	00373990
-------------------	----------

## 注:

喇叭单元安装在 **1°50' x 40°** 的号角

(1) 根据 AES 2-1984 Rev. 2003 进行的2小时测试报告

(2) 比额定功率高出3dB的最大功率

(3) 12 dB/oct 或更高斜度的高波滤波器

(4) 频率范围内平均分布

(5) 驱动器喉口紧贴相位塞末端, 没有喉管

## 技术参数

额定阻抗	8 Ohm
最小阻抗	6.9 Ohm
AES额定功率 (1)	40 W
<b>最大功率 (2)</b>	<b>80 W</b>
最小分频点 (3)	1.7 kHz
<b>灵敏度(1W/1m) (4)</b>	<b>108 dB</b>
频率范围	1.5-20 kHz
<b>音圈直径</b>	<b>37 mm (1.46 in)</b>
<b>音圈线材</b>	<b>铝</b>
口径材料	聚酰亚胺薄膜
<b>振膜材质</b>	<b>酮聚合物</b>
振膜形状	环形
音圈深度	2.1 mm (0.08 in)
磁体缝隙深度	2.6 mm (0.10 in)
磁通密度	1.85 T
磁体	钕磁环
Re - 直流阻抗	5.5 Ohm
相位塞设计	放射状
喉口角 (5)	复合喉口
高音单元充气净容量	0.16 dm <sup>3</sup> (0.006 ft <sup>3</sup> )

