

HF148C

1.4" - 100 W - 110 dB - 8 Ohm



标称规格

单元喉径	35.8 mm (1.4 in)
整体直径	116 mm (4.6 in)
90° 安装孔间距直径(4xM6)	102 mm (4.02 in)
深度	55 mm (2.17 in)
净重	1.9 kg (4.1 lb)
包装 (纸盒独立包装)	185 x 170 x 102 mm (7.3 x 6.7 x 4.0 in)
装运重量	2 kg (4.4 lb)

零件序列 (P/N)

簧片端子 - 8 Ohm 阻抗版本	00744377
-------------------	----------

注:

喇叭单元安装在 **FaitalPRO LTH142** 的号角

- (1) 根据 AES 2-1984 Rev. 2003 进行的2小时测试报告
- (2) 比额定功率高出3dB的最大功率
- (3) 12 dB/oct或更高斜度的高通滤波器
- (4) 频率范围内平均分布
- (5) 相位塞嵌入与锥形号角末端相连的驱动器喉口

技术参数

额定阻抗	8 Ohm
最小阻抗	7.2 Ohm
AES额定功率 0.9 kHz (1)	100 W
AES额定功率 0.65 kHz	50 W
最大功率 0.9 kHz (2)	200 W
最大功率 0.65 kHz	100 W
最小分频点 (3)	0.9 kHz
灵敏度(1W/1m) (4)	110 dB
频率范围	0.6±18 kHz
音圈直径	74 mm (2.91 in)
音圈线材	铝
口径材料	聚酰亚胺薄膜
振膜材质	钛
振膜形状	圆顶
音圈深度	3.5 mm (0.14 in)
磁体缝隙深度	4.2 mm (0.17 in)
磁通密度	1.75 T
磁体	钕磁环
Re - 直流阻抗	5.6 Ohm
相位塞设计	环形
喉口角 (5)	15° 圆锥体
高音单元充气净容量	0.47 dm ³ (0.017 ft ³)

