

HF140

1.4" - 70 W - 109 dB - 16 Ohm



标称规格

单元喉径	35.6 mm (1.4 in)
整体直径	130.5 mm (5.14 in)
90° 安装孔间距直径 (4xM6)	102 mm (4.02 in)
深度	62 mm (2.44 in)
净重	2.9 kg (6.4 lb)
包装 (纸盒独立包装)	185 x 170 x 122 mm (7.3 x 6.7 x 4.8 in)
装运重量	3.1 kg (6.8 lb)

零件序列 (P/N)

按钮端子 - 16 Ohm 阻抗版本	00743960
重建套件 - 16 Ohm 阻抗版本	R0743885

注:

- (1) 根据 AES 2-1984 Rev. 2003 进行的2小时测试报告
- (2) 比额定功率高出3dB的最大功率
- (3) 12 dB/oct 或更高斜度的高通滤波器
- (4) 频率范围内平均分布
- (5) 相位塞嵌入与锥形号角末端相连的驱动器喉口

技术参数

额定阻抗	16 Ohm
最小阻抗	9.4 Ohm
AES额定功率 0.9 kHz (1)	70 W
AES额定功率 0.65 kHz	50 W
最大功率 0.9 kHz (2)	140 W
最大功率 0.65 kHz	100 W
最小分频点 (3)	0.9 kHz
灵敏度(1W/1m) (4)	109 dB
频率范围	0.5-18 kHz
音圈直径	74 mm (2.91 in)
音圈线材	铝
口径材料	聚酰亚胺薄膜
振膜材质	钛
振膜形状	圆顶
音圈深度	2.45 mm (0.10 in)
磁体缝隙深度	2.8 mm (0.11 in)
磁通密度	1.8 T
磁体	钕塞冠
Re - 直流阻抗	8.2 Ohm
相位塞设计	环形
喉口角 (5)	7° 圆锥体
高音单元充气净容量	0.7 dm ³ (0.025 ft ³)

