PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS

HF20AT

2" - 90 W - 110 dB - 16 Ohm

标称规格

单元喉径	50.8 mm (2 in)
整体直径	130.5 mm (5.14 in)
90° 安装孔间距直径 (4xM6)	102 mm (4.02 in)
深度	95 mm (3.74 in)
净重	**3.3 kg (7.28 lb)**
包装 (纸盒独立包装)	185 x 170 x 122 mm (7.3 x 6.7 x 4.8 in)
装运重量	3.5 kg (7.72 lb)

零件序列 (P/N)

按钮端子 - 16 Ohm 阻抗版本	00743851

注:

(1) 根据 AES 2-1984 Rev. 2003 进行的2小时测试报告
(2) 比额定功率高出3dB的最大功率
(3) 12 dB/oct 或更高斜度的高波滤通器
(4) 频率范围内平均分布

技术参数

额定阻抗	16 Ohm
最小阻抗	10.3 Ohm
AES额定功率 0.9 kHz (1)	**90 W**
AES额定功率 0.65 kHz	50 W
最大功率 0.9 kHz (2)	**180 W**
最大功率 0.65 kHz	100 W
最小分频点 **(3)**	0.9 kHz
灵敏度(1W/1m) (4)	**110 dB**
频率范围	0.5÷18 kHz
音圈直径	**74 mm (2.91 in)**
音圈线材	**铝**
口径材料	聚酰亚胺薄膜
振膜材质	**钛**
振膜形状	圆顶
音圈深度	2.35 mm (0.10 in)
磁体缝隙深度	2.80 mm (0.11 in)
磁通密度	1.95 T
磁体	钕磁环
Re - 直流阻抗	8.2 Ohm
相位塞设计	环形
高音单元充气净容量	1.1 dm^3 (0.039 ft^3)







©Copyright 2026 **Faital S.p.A.** • 所有权利全部保留.