

# HF200

2" - 70 W - 109 dB - 8 Ohm



## 标称规格

单元喉径	50.8 mm (2 in)
整体直径	130.5 mm (5.14 in)
90° 安装孔间距直径 (4xM6)	102 mm (4.02 in)
深度	95 mm (3.74 in)
<b>净重</b>	<b>3.2 kg (7.1 lb)</b>
包装 (纸盒独立包装)	185 x 170 x 122 mm (7.3 x 6.7 x 4.8 in)
装运重量	3.4 kg (7.5 lb)

## 零件序列 (P/N)

按钮端子 - 8 Ohm 阻抗版本	00743961
重建套件 - 8 Ohm 阻抗版本	R0743887

## 注:

喇叭单元安装在 **2" 90° x 40° 的号角**

(1) 根据 AES 2-1984 Rev. 2003 进行的2小时测试报告

(2) 比额定功率高出3dB的最大功率

(3) 12 dB/oct 或更高斜度的高波滤波器

(4) 频率范围内平均分布

(5) 相位塞嵌入与锥形号角末端相连的驱动器喉口

## 技术参数

额定阻抗	8 Ohm
最小阻抗	5.8 Ohm
<b>AES额定功率 0.9 kHz (1)</b>	<b>70 W</b>
AES额定功率 0.65 kHz	50 W
<b>最大功率 0.9 kHz (2)</b>	<b>140 W</b>
最大功率 0.65 kHz	100 W
最小分频点 (3)	0.9 kHz
<b>灵敏度(1W/1m) (4)</b>	<b>109 dB</b>
频率范围	0.5-18 kHz
<b>音圈直径</b>	<b>74 mm (2.91 in)</b>
<b>音圈线材</b>	<b>铝</b>
口径材料	聚酰亚胺薄膜
<b>振膜材质</b>	<b>钛</b>
振膜形状	圆顶
音圈深度	2.35 mm (0.09 in)
磁体缝隙深度	2.8 mm (0.11 in)
磁通密度	1.8 T
磁体	钕塞冠
Re - 直流阻抗	5.6 Ohm
相位塞设计	环形
喉口角 (5)	24° 圆锥体
高音单元充气净容量	1.10 dm <sup>3</sup> (0.039 ft <sup>3</sup> )

