

# HF201

2" - 100 W - 108 dB - 16 Ohm



## 标称规格

单元喉径	50.8 mm (2 in)
整体直径	170 mm (6.69 in)
90° 安装孔间距直径 (4xM6)	102 mm (4.02 in)
深度	66 mm (2.60 in)
<b>净重</b>	<b>4.6 kg (10.2 lb)</b>
包装 (纸盒独立包装)	195 x 195 x 141 mm (7.7 x 7.7 x 5.6 in)
装运重量	4.8 kg (10.6 lb)

## 零件序列 (P/N)

按钮端子 - 16 Ohm 阻抗版本	00744208
--------------------	----------

## 注:

- (1) 根据 AES 2-1984 Rev. 2003 进行的2小时测试报告
- (2) 比额定功率高出3dB的最大功率
- (3) 12 dB/oct或更高斜度的高波滤波器
- (4) 频率范围内平均分布
- (5) 相位塞嵌入与锥形号角末端相连的驱动器喉口

## 技术参数

额定阻抗	16 Ohm
最小阻抗	10.2 Ohm
<b>AES额定功率 0.9 kHz (1)</b>	<b>100 W</b>
AES额定功率 0.65 kHz	50 W
<b>最大功率 0.9 kHz (2)</b>	<b>200 W</b>
最大功率 0.65 kHz	100 W
最小分频点 (3)	0.9 kHz
<b>灵敏度(1W/1m) (4)</b>	<b>108 dB</b>
频率范围	0.5-18 kHz
<b>音圈直径</b>	<b>74 mm (2.91 in)</b>
<b>音圈线材</b>	<b>铝</b>
口径材料	聚酰亚胺薄膜
<b>振膜材质</b>	<b>钛</b>
振膜形状	圆顶
音圈深度	2.7 mm (0.11 in)
磁体缝隙深度	3.2 mm (0.13 in)
磁通密度	1.7 T
磁体	铁磁环
Re - 直流阻抗	8.2 Ohm
相位塞设计	环形
喉口角 (5)	36° 圆锥体
高音单元充气净容量	1.05 dm <sup>3</sup> (0.037 ft <sup>3</sup> )

