

# 5PR160

5" - 120 W - 92 dB - 8 Ohm



## 标称规格

公称直径	130 mm (5 in)
整体直径	150/128.2 mm (5.91/5.05 in)
螺孔安装直径	139 mm (5.47 in)
音箱开孔直径	118 mm (4.65 in)
深度	74 mm (2.91 in)
底盆厚度	9 mm (0.35 in)
<b>净重</b>	<b>0.85 kg (1.9 lb)</b>
包装 (纸盒独立包装)	185 x 170 x 102 mm (7.3 x 6.7 x 4.0 in)
装运重量	1.0 kg (2.2 lb)

## 零件序列 (P/N)

簧片端子 - 8 Ohm 阻抗版本	01304343
-------------------	----------

## 注:

- (1) 根据 AES 2-1984 Rev. 2003 进行的2小时测试报告
- (2) 比额定功率高出3dB的最大功率
- (3) 漆棉使用
- (4) 线性冲程 = [(绕线深度 - 磁隙深度)/2] + (磁隙深度/3)
- (5) 永久损坏前的最大冲程

## 技术参数

额定阻抗	8 Ohm
最小阻抗	6.1 Ohm
AES额定功率 (1)	120 W
<b>最大功率 (2)</b>	<b>240 W</b>
<b>灵敏度(1W/1m)</b>	<b>92 dB</b>
频率范围	100-6500 Hz
<b>音圈直径</b>	<b>37 mm (1.46 in)</b>
音圈线材	铜
口径材料	聚酰亚胺薄膜
音圈深度	12.2 mm (0.48 in)
<b>磁体缝隙深度</b>	<b>6 mm (0.24 in)</b>
磁通密度	1.4 T
磁体	钕磁环
盆架材质	铝
解调	铝环
纸盆折环 (3)	M型折环
单元充气净容量	0.25 dm <sup>3</sup> (0.009 ft <sup>3</sup> )
单元弹波	1x 恒定高波

## 各种梯勒小参数

Fs - 谐振点效率	90 Hz
Re - 直流阻抗	6.1 Ohm
Qes - 扬声器的电品质因数	0.33
Qms - 扬声器的机械品质因数	4.4
Qts - 扬声器的总品质因数	0.31
Vas - 喇叭的有效容积	3.7 dm <sup>3</sup> (0.13 ft <sup>3</sup> )
Sd - 振动面积	85.2 cm <sup>2</sup> (13.21 in <sup>2</sup> )
Xmax - 最大位移 (4)	5.10 mm
Xdamage - 振幅峰值 (5)	16.85 mm
Mms - 振动质量	8.5 g
Bl - 磁力	9.6 N/A
Le - 单元电感值	0.3 mH
Mmd - 有效质量	7.6 g
Cms - 力顺	0.37 mm/N
Rms - 机械力阻	1.1 kg/s
Eta Zero	0.83 %
EBP - 效率带宽积	273 Hz

