

6PR122



6" - 120 W - 97 dB - 8 Ohm

标称规格

公称直径	160 mm (6 in)
整体直径	186.5/162 mm (7.34/6.37 in)
螺孔安装直径	172 mm (6.77 in)
音箱开孔直径	147 mm (5.79 in)
深度	78 mm (3.07 in)
底盆厚度	9.5 mm (0.37 in)
净重	1.3 kg (2.8 lb)
包装 (纸盒独立包装)	190 x 185 x 103 mm (7.5 x 7.3 x 4.1 in)
装运重量	1.5 kg (3.2 lb)

零件序列 (P/N)

簧片端子 - 8 Ohm 阻抗版本	01604160
重建套件 - 8 Ohm 阻抗版本	R1604160

注:

- (1) 根据 AES 2-1984 Rev. 2003 进行的2小时测试报告
- (2) 比额定功率高出3dB的最大功率
- (3) 漆棉使用
- (4) 线性冲程 = [(绕线深度 - 磁隙深度)/2] + (磁隙深度/3)
- (5) 永久损坏前的最大冲程

技术参数

额定阻抗	8 Ohm
最小阻抗	6.8 Ohm
AES额定功率 (1)	120 W
最大功率 (2)	240 W
灵敏度(1W/1m)	97 dB
频率范围	125-10000 Hz
音圈直径	37 mm (1.46 in)
音圈线材	铝
口径材料	聚酰亚胺薄膜
音圈深度	7.5 mm (0.30 in)
磁体缝隙深度	6 mm (0.24 in)
磁通密度	1.6 T
磁体	钕磁环
盆架材质	铝
解调	铝环
纸盆折环 (3)	半圈折环
单元充气净容量	0.38 dm ³ (0.013 ft ³)
单元弹波	1x 恒定高波

各种梯勒小参数

Fs - 谐振点效率	110 Hz
Re - 直流阻抗	6 Ohm
Qes - 扬声器的电品质因数	0.44
Qms - 扬声器的机械品质因数	3.3
Qts - 扬声器的总品质因数	0.39
Vas - 喇叭的有效容积	4.7 dm ³ (0.17 ft ³)
Sd - 振动面积	137.3 cm ² (21.28 in ²)
Xmax - 最大位移 (4)	2.75 mm
Xdamage - 振幅峰值 (5)	11.6 mm
Mms - 振动质量	11.7 g
Bl - 磁力	10.5 N/A
Le - 单元电感值	0.15 mH
Mmd - 有效质量	9.9 g
Cms - 力顺	0.18 mm/N
Rms - 机械力阻	2.4 kg/s
Eta Zero	1.38 %
EBP - 效率带宽积	250 Hz

