

6PR160



6" - 120 W - 95 dB - 8 Ohm

标称规格

公称直径	160 mm (6 in)
整体直径	186.5/162 mm (7.34/6.37 in)
螺孔安装直径	172 mm (6.77 in)
音箱开孔直径	147 mm (5.79 in)
深度	73 mm (2.87 in)
底盆厚度	9 mm (0.35 in)
净重	1 kg (2.2 lb)
包装 (纸盒独立包装)	190 x 185 x 103 mm (7.5 x 7.3 x 4.1 in)
装运重量	1.1 kg (2.4 lb)

零件序列 (P/N)

按钮端子 - 8 Ohm 阻抗版本	01604294
-------------------	----------

注:

- (1) 根据 AES 2-1984 Rev. 2003 进行的2小时测试报告
- (2) 比额定功率高出3dB的最大功率
- (3) 漆棉使用
- (4) 线性冲程 = [(绕线深度 - 磁隙深度)/2] + (磁隙深度/3)
- (5) 永久损坏前的最大冲程

技术参数

额定阻抗	8 Ohm
最小阻抗	7 Ohm
AES额定功率 (1)	120 W
最大功率 (2)	240 W
灵敏度(1W/1m)	95 dB
频率范围	80-8000 Hz
音圈直径	37 mm (1.46 in)
音圈线材	铝
口径材料	玻璃纤维
音圈深度	12 mm (0.47 in)
磁体缝隙深度	6 mm (0.24 in)
磁通密度	1.6 T
磁体	钕磁环
盆架材质	铝
解调	铝环
纸盆折环 (3)	三折环
单元充气净容量	0.37 dm ³ (0.013 ft ³)
单元弹波	1x 恒定高波

各种梯勒小参数

Fs - 谐振点效率	90 Hz
Re - 直流阻抗	5.9 Ohm
Qes - 扬声器的电品质因数	0.35
Qms - 扬声器的机械品质因数	6.6
Qts - 扬声器的总品质因数	0.33
Vas - 喇叭的有效容积	5.9 dm ³ (0.21 ft ³)
Sd - 振动面积	130 cm ² (20.10 in ²)
Xmax - 最大位移 (4)	5.00 mm
Xdamage - 振幅峰值 (5)	11.6 mm
Mms - 振动质量	12.5 g
Bl - 磁力	11 N/A
Le - 单元电感值	0.28 mH
Mmd - 有效质量	10.8 g
Cms - 力顺	0.25 mm/N
Rms - 机械力阻	1.1 kg/s
Eta Zero	1.21 %
EBP - 效率带宽积	261 Hz

