

# 10PR330

10" - 300W - 95 dB - 16 Ohm



## 标称规格

|                |  |
|----------------|--|
| 公称直径           | 250 mm (10 in)                               |
| 整体直径           | 261 mm (10.28 in)                            |
| 螺孔安装直径         | 246 mm (9.69 in)                             |
| 音箱开孔直径         | 230 mm (9.06 in)                             |
| 深度             | 111 mm (4.37 in)                             |
| 底盆厚度           | 12 mm (0.47 in)                              |
| <b>净重</b>      | <b>4.1 kg (9.0 lb)</b>                       |
| 包装<br>(纸盒独立包装) | 282 x 280 x 140 mm<br>(11.1 x 11.0 x 5.5 in) |
| 装运重量           | 4.7 kg (10.4 lb)                             |

## 零件序列 (P/N)

|                    |          |
|--------------------|----------|
| 按钮端子 - 16 Ohm 阻抗版本 | 02504302 |
|--------------------|----------|

## 注:

- 根据 AES 2-1984 Rev. 2003 进行的2小时测试报告
- 比额定功率高出3dB的最大功率
- 漆棉使用
- 线性冲程= [(绕线深度 - 磁隙深度)/2] + (磁隙深度/3)
- 永久损坏前的最大冲程

## 技术参数

|                   |  |
|-------------------|--|
| 额定阻抗              | 16 Ohm                                       |
| 最小阻抗              | 13.4 Ohm                                     |
| AES额定功率 (1)       | 300 W  |
| <b>最大功率 (2)</b>   | <b>600 W</b>                                 |
| <b>灵敏度(1W/1m)</b> | <b>95 dB</b>                                 |
| 频率范围              | 60-3150 Hz                                   |
| <b>音圈直径</b>       | <b>65 mm (2.56 in)</b>                       |
| 音圈线材              | 铝  |
| 口径材料              | 玻璃纤维   |
| 音圈深度              | 17.2 mm (0.68 in)                            |
| <b>磁体缝隙深度</b>     | <b>8 mm (0.31 in)</b>                        |
| 磁通密度              | 1.2 T  |
| 磁体                | 铁磁环  |
| 盆架材质              | 铝  |
| 解调                | 无  |
| 纸盆折环 (3)          | M型折环   |
| 单元充气净容量           | 1.3 dm <sup>3</sup> (0.046 ft <sup>3</sup> ) |
| 单元弹波              | 1x 可变高波                                      |

## 各种梯勒小参数

|                    |  |
|--------------------|--|
| Fs - 谐振点效率         | 60 Hz  |
| Re - 直流阻抗          | 11.3 Ohm                                     |
| Qes - 扬声器的电品质因数    | 0.4  |
| Qms - 扬声器的机械品质因数   | 3.6  |
| Qts - 扬声器的总品质因数    | 0.36   |
| Vas - 喇叭的有效容积      | 32.9 dm <sup>3</sup> (1.16 ft <sup>3</sup> ) |
| Sd - 振动面积          | 348 cm <sup>2</sup> (53.89 in <sup>2</sup> ) |
| Xmax - 最大位移 (4)    | 7.27 mm                                      |
| Xdamage - 振幅峰值 (5) | 15.25 mm                                     |
| Mms - 振动质量         | 36.1 g                                       |
| Bl - 磁力            | 19.5 N/A                                     |
| Le - 单元电感值         | 1.12 mH                                      |
| Mmd - 有效质量         | 28.8 g                                       |
| Cms - 力顺           | 0.19 mm/N                                    |
| Rms - 机械力阻         | 3.8 kg/s                                     |
| Eta Zero           | 1.70 %                                       |
| EBP - 效率带宽积        | 150 Hz                                       |

