

12FH520

12" - 600 W - 98 dB - 8 Ohm



标称规格

| | |
|----------------|--|
| 公称直径 | 300 mm (12 in) |
| 整体直径 | 316 mm (12.44 in) |
| 螺孔安装直径 | 298.5 mm (11.75 in) |
| 音箱开孔直径 | 284 mm (11.18 in) |
| 深度 | 155.75 mm (6.13 in) |
| 底盆厚度 | 12.5 mm (0.49 in) |
| 净重 | 4.2 kg (9.3 lb) |
| 包装 (纸盒独立包装) | 350 x 346 x 216 mm (13.8 x 13.6 x 8.5 in) |
| 装运重量 | 5 kg (11.0 lb) |

零件序列 (P/N)

| | |
|-------------------|----------|
| 按钮端子 - 8 Ohm 阻抗版本 | 03003973 |
|-------------------|----------|

注:

- (1) 根据 AES 2-1984 Rev. 2003 进行的2小时测试报告
- (2) 比额定功率高出3dB的最大功率
- (3) 漆棉使用
- (4) 线性冲程 = [(绕线深度 - 磁隙深度) / 2] + (磁隙深度 / 3)
- (5) 永久损坏前的最大冲程

技术参数

| | |
|-------------------|--|
| 额定阻抗 | 8 Ohm |
| 最小阻抗 | 6.3 Ohm |
| AES额定功率 (1) | 600 W |
| 最大功率 (2) | 1200 W |
| 灵敏度(1W/1m) | 98 dB |
| 频率范围 | 50-4000 Hz |
| 音圈直径 | 77 mm (3 in) |
| 音圈线材 | 铝 |
| 口径材料 | 玻璃纤维 |
| 音圈深度 | 18.5 mm (0.71 in) |
| 磁体缝隙深度 | 12 mm (0.47 in) |
| 磁通密度 | 1.1 T |
| 磁体 | 钕磁金属部件 |
| 盆架材质 | 铝 |
| 解调 | 铝环 |
| 纸盆折环 (3) | 三折环 |
| 单元充气净容量 | 2.4 dm ³ (0.085 ft ³) |
| 单元弹波 | 1x 可变高波 |

各种梯勒小参数

| | |
|--------------------|--|
| Fs - 谐振点效率 | 50 Hz |
| Re - 直流阻抗 | 5.1 Ohm |
| Qes - 扬声器的电品质因数 | 0.30 |
| Qms - 扬声器的机械品质因数 | 11.1 |
| Qts - 扬声器的总品质因数 | 0.29 |
| Vas - 喇叭的有效容积 | 73.7 dm ³ (2.60 ft ³) |
| Sd - 振动面积 | 540 cm ² (83.70 in ²) |
| Xmax - 最大位移 (4) | 7.25 mm |
| Xdamage - 振幅峰值 (5) | 19.5 mm |
| Mms - 振动质量 | 56.0 g |
| Bl - 磁力 | 17.3 N/A |
| Le - 单元电感值 | 0.74 mH |
| Mmd - 有效质量 | 41.8 g |
| Cms - 力顺 | 0.18 mm/N |
| Rms - 机械力阻 | 1.6 kg/s |
| Eta Zero | 2.98 % |
| EBP - 效率带宽积 | 167 Hz |

