

4FE32

4" - 30 W - 91 dB - 8 Ohm



称	

公称直径	100 mm (4 in)
整体直径	129.85/100.5 mm (5.11/3.96 in)
螺孔安装直径	115.26 mm (4.54 in)
音箱开孔直径	91.5 mm (3.60 in)
深度	49.8 mm (1.96 in)
底盆厚度	7.2 mm (0.28 in)
净重	270 g (0.6 lb)
包装 (纸盒独立包装 - 8部件)	225 x 225 x 150 mm (8.9 x 8.9 x 5.9 in)
装运重量(8部件)	2.8 kg (6.2 lb)

零件序列 (P/N)

築上岸子 - Q ∩hm 阳 拉 版 木	01004084

注・

以8个单位的倍数进行包装和销售

(1) 根据 AES 2-1984 Rev. 2003 进行的2小时测试报告

(2) 比额定功率高出3dB的最大功率

(3) NBR 合成橡胶丁腈乳胶)

(4) 线性冲程= [(绕线深度 - 磁隙深度)/2] + (磁隙深度/3)

(5) 永久损坏前的最大冲程

技术参数 额定阻抗

额定阻抗	8 Ohm
最小阻抗	7 Ohm
AES额定功率 (1)	30 W
最大功率 (2)	60 W
灵敏度(1W/1m)	91 dB
频率范围	90÷20000 Hz
音圈直径	19 mm (0.75 in)
音圈线材	铝
口径材料	聚酰亚胺薄膜
音圈深度	6.8 mm (0.27 in)
磁体缝隙深度	4 mm (0.16 in)
磁通密度	1.4 T
磁体	钕磁环
盆架材质	钢
解调	无
纸盆折环 (3)	半圈折环
单元充气净容量	0.075 dm^3 (0.003 ft^3)
单元弹波	1x 恒定高波

各种梯勒小参数

Fs - 谐振点效率	100 H
Re - 直流阻抗	6.5 Ohm
Qes - 扬声器的电品质因数值	0.70
Qms - 扬声器的机械品质因数值.	4.9
Ots - 扬声器的总品质因数值.	0.61
Vas - 喇叭的有效容积	2.3 dm^3 (0.08 ft^3
Sd - 振动面积	51.9 cm^2 (8.04 in^2
Xmax - 最大位移 (4)	2.73 mm
Xdamage - 振幅峰值 (5)	6.8 mm
Mms - 振动质量	4.2 (
BI - 磁力	4.8 N/A
Le - 单元电感值	0.18 mF
Mmd - 有效质量	3.8 (
Cms - 力顺	0.60 mm/N
Rms - 机械力阻	0.5 kg/s
Eta Zero	0.30 %
EBP - 效率带宽积	143 H





