

# 6FE400

6" - 200 W - 94 dB - 8 Ohm



## 标称规格

公称直径	160 mm (6 in)
整体直径	166.5 mm (6.56 in)
螺孔安装直径	155 mm (6.10 in)
音箱开孔直径	146 mm (5.75 in)
深度	84 mm (3.31 in)
底盆厚度	7 mm (0.28 in)
<b>净重</b>	<b>2.7 kg (6.0 lb)</b>
包装 (纸盒独立包装)	190 x 185 x 103 mm (7.48 x 7.28 x 4.05 in)
装运重量	2.9 kg (6.4 lb)

## 零件序列 (P/N)

簧片端子 - 8 Ohm 阻抗版本	01604385
-------------------	----------

## 注:

- (1) 根据 AES 2-1984 Rev. 2003 进行的2小时测试报告
- (2) 比额定功率高出3dB的最大功率
- (3) 涂棉使用
- (4) 线性冲程= [(绕线深度 - 磁隙深度)/2] + (磁隙深度/3)
- (5) 永久损坏前的最大冲程

## 技术参数

额定阻抗	8 Ohm
最小阻抗	6.2 Ohm
AES额定功率 (1)	200 W
<b>最大功率 (2)</b>	<b>400 W</b>
<b>灵敏度 (1W/1m)</b>	<b>94 dB</b>
频率范围	100-7000 Hz
<b>音圈直径</b>	<b>44 mm (1.73 in)</b>
音圈线材	铝
口径材料	铝
音圈深度	12.2 mm (0.48 in)
<b>磁体缝隙深度</b>	<b>8 mm (0.31 in)</b>
磁通密度	1.10 T
磁体	铁磁环
盆架材质	钢
解调	无
纸盆折环 (3)	三折环
单元充气净容量	0.7 dm^3 (0.025 ft^3)
单元弹波	1x 恒定高波

## 各种梯勒小参数

Fs - 谐振点效率	100 Hz
Re - 直流阻抗	5.0 Ohm
Qes - 扬声器的电品质因数值	0.40
Qms - 扬声器的机械品质因数值.	3.7
Qts - 扬声器的总品质因数值.	0.36
Vas - 喇叭的有效容积	5.0 dm^3 (0.18 ft^3)
Sd - 振动面积	141 cm^2 (21.86 in^2)
Xmax - 最大位移 (4)	4.77 mm
Xdamage - 振幅峰值 (5)	15.5 mm
Mms - 振动质量	14.0 g
Bl - 磁力	10.5 N/A
Le - 单元电感值	0.42 mH
Mmd - 有效质量	12.1 g
Cms - 力顺	0.18 mm/N
Rms - 机械力阻	2.4 kg/s
Eta Zero	1.22 %
EBP - 效率带宽积	251 Hz

