

# 2FE24



2.5" - 20 W - 85 dB - 8 Ohm

## 标称规格

公称直径	66 mm (2.5 in)
整体直径	88/68 mm (3.46/2.68 in)
螺孔安装直径	75 mm (2.95 in)
音箱开孔直径	60.5 mm (2.38 in)
深度	32.5 mm (1.28 in)
底盆厚度	6 mm (0.24 in)
<b>净重</b>	<b>122 g (0.3 lb)</b>
包装 (纸盒独立包装 - 36部件)	285 x 285 x 255 mm (11.2 x 11.2 x 10 in)
装运重量(36部件)	5.8 kg (12.8 lb)

## 零件序列 (P/N)

簧片端子 - 8 Ohm 阻抗版本	00664365
-------------------	----------

## 注:

- (1) 根据 AES 2-1984 Rev. 2003 进行的2小时测试报告
- (2) 比额定功率高出3dB的最大功率
- (3) EPDM 合成橡胶丁腈乳胶
- (4) 线性冲程= [(绕线深度 - 磁隙深度)/2] + (磁隙深度/3)
- (5) 永久损坏前的最大冲程

## 技术参数

额定阻抗	8 Ohm
最小阻抗	6.6 Ohm
AES额定功率 (1)	20 W
<b>最大功率 (2)</b>	<b>40 W</b>
<b>灵敏度(1W/1m)</b>	<b>85 dB</b>
频率范围	170-20000 Hz
<b>音圈直径</b>	<b>19 mm (0.75 in)</b>
音圈线材	铝
口径材料	聚酰亚胺薄膜
音圈深度	4.5 mm (0.18 in)
<b>磁体缝隙深度</b>	<b>3 mm (0.12 in)</b>
磁通密度	1.3 T
磁体	钕磁环
盆架材质	聚碳酸酯
解调	无
纸盆折环 (3)	半圈折环
单元充气净容量	0.030 dm <sup>3</sup> (0.001 ft <sup>3</sup> )
单元弹波	1x 恒定高波

## 各种梯勒小参数

Fs - 谐振点效率	170 Hz
Re - 直流阻抗	6.5 Ohm
Qes - 扬声器的电品质因数	1.22
Qms - 扬声器的机械品质因数	4.1
Qts - 扬声器的总品质因数	0.94
Vas - 喇叭的有效容积	0.3 dm <sup>3</sup> (0.01 ft <sup>3</sup> )
Sd - 振动面积	20.1 cm <sup>2</sup> (3.12 in <sup>2</sup> )
Xmax - 最大位移 (4)	1.75 mm
Xdamage - 振幅峰值 (5)	5.3 mm
Mms - 振动质量	1.9 g
Bl - 磁力	3.5 N/A
Le - 单元电感值	0.11 mH
Mmd - 有效质量	1.8 g
Cms - 力顺	0.46 mm/N
Rms - 机械力阻	0.5 kg/s
Eta Zero	0.12 %
EBP - 效率带宽积	139 Hz

