

2FE22

2.5" - 25 W - 89 dB - 8 Ohm



标称规格

公称直径	66 mm (2.5 in)
整体直径	88/68 mm (3.46/2.68 in)
螺孔安装直径	75 mm (2.95 in)
音箱开孔直径	60.5 mm (2.38 in)
深度	35.5 mm (1.40 in)
底盆厚度	6 mm (0.24 in)
净重	184 g (0.4 lb)
包装 (纸盒独立包装 - 36部件)	285 x 285 x 255 mm (11.2 x 11.2 x 10 in)
装运重量(36部件)	8 kg (17.6 lb)

零件序列 (P/N)

簧片端子 - 8 Ohm 阻抗版本	00664410
-------------------	----------

注:

- (1) 根据 AES 2-1984 Rev. 2003 进行的2小时测试报告
- (2) 比额定功率高出3dB的最大功率
- (3) EPDM 合成橡胶丁腈胶
- (4) 线性冲程= [(绕线深度 - 磁隙深度)/2] + (磁隙深度/3)
- (5) 永久损坏前的最大冲程

技术参数

额定阻抗	8 Ohm
最小阻抗	7.1 Ohm
AES额定功率 (1)	25 W
最大功率 (2)	50 W
灵敏度(1W/1m)	89 dB
频率范围	125-20000 Hz
音圈直径	19 mm (0.75 in)
音圈线材	铝
口径材料	聚酰亚胺薄膜
音圈深度	6.8 mm (0.27 in)
磁体缝隙深度	3 mm (0.12 in)
磁通密度	1.65 T
磁体	钕磁环
盆架材质	聚碳酸酯
解调	无
纸盆折环 (3)	半圈折环
单元充气净容量	0.030 dm^3 (0.001 ft^3)
单元弹波	1x 恒定高波

各种梯勒小参数

Fs - 谐振点效率	125 Hz
Re - 直流阻抗	6.5 Ohm
Qes - 扬声器的电品质因数值	0.43
Qms - 扬声器的机械品质因数值.	3.1
Qts - 扬声器的总品质因数值.	0.38
Vas - 喇叭的有效容积	0.5 dm^3 (0.02 ft^3)
Sd - 振动面积	20.1 cm^2 (3.12 in^2)
Xmax - 最大位移 (4)	2.90 mm
Xdamage - 振幅峰值 (5)	5.3 mm
Mms - 振动质量	2 g
Bl - 磁力	5.2 N/A
Le - 单元电感值	0.15 mH
Mmd - 有效质量	1.9 g
Cms - 力顺	0.81 mm/N
Rms - 机械力阻	0.5 kg/s
Eta Zero	0.23 %
EBP - 效率带宽积	291 Hz

