

HF10RT

1" - 60 W - 108 dB - 8 Ohm



标称规格

单元喉径	25.4 mm (1 in)
整体直径	102 mm (4.02 in)
180° 安装孔间距直径 (2xM6)	76 mm (2.99 in)
120° 安装孔间距直径 (3xM6)	57 mm (2.24 in)
深度	54 mm (2.13 in)
净重	1.4 kg (3.1 lb)
包装 (纸盒独立包装)	147 x 130 x 82 mm (5.8 x 5.1 x 3.2 in)
装运重量	1.5 kg (3.3 lb)

注.

喇叭单元安装在 1"50° x 40° 的号角

(1) 根据 AES 2-1984 Rev. 2003 进行的2小时测试报告

(2) 比额定功率高出3dB的最大功率

(3) 12 dB/oct 或更高斜度的高波滤通器

(4) 频率范围内平均分布

(5) 相位塞嵌入与锥形号角末端相连的驱动器喉口

技术参数

8 Ohm
6.9 Ohm
60 W
120 W
1.3 kHz
108 dB
1÷20 kHz
44 mm (1.73 in)
铝
聚酰亚胺薄膜
钛
钛 圆顶

圆顶
圆顶 1.9 mm (0.07 in)
圆顶 1.9 mm (0.07 in) 2.65 mm (0.10 in)
圆顶 1.9 mm (0.07 in) 2.65 mm (0.10 in) 1.9 T
圆顶 1.9 mm (0.07 in) 2.65 mm (0.10 in) 1.9 T 钕磁环
圆顶 1.9 mm (0.07 in) 2.65 mm (0.10 in) 1.9 T 钕磁环 5.8 0hm



