PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS

HF10TX

1" - 60 W - 109 dB - 8 Ohm



标称规格

单元喉径	25.4 mm (1 in)
整体直径	87 mm (3.4 in)
180° 安装孔间距直径 (2xM6)	76 mm (2.99 in)
深度	56 mm (2.20 in)
净重	**1.1 kg (2.43 lb)**
包装 (纸盒独立包装)	147 x 130 x 82 mm (5.8 x 5.1 x 3.2 in)
装运重量	1.18 kg (2.60 lb)

注:

喇叭单元安装在 **1" 50° x 40° 的号角**

以下专利正在申请中

(1) 根据 AES 2-1984 Rev. 2003 进行的2小时测试报告


(2) 比额定功率高出3dB的最大功率


(3) 12 dB/oct 或更高斜度的高波滤通器


(4) 频率范围内平均分布

技术参数

额定阻抗	8 Ohm
最小阻抗	7 Ohm
AES额定功率 **(1)**	60 W
最大功率 (2)	**120 W**
最小分频点 **(3)**	1.5 kHz
灵敏度(1W/1m) (4)	**109 dB**
频率范围	0.8÷20 kHz
音圈直径	**44 mm (1.73 in)**
音圈线材	**铝**
口径材料	聚酰亚胺薄膜
振膜材质	**酮聚合物**
振膜形状	圆顶
音圈深度	2.30 mm (0.09 in)
磁体缝隙深度	3 mm (0.12 in)
磁通密度	1.9 T
Re - 直流阻抗	5.5 Ohm
相位塞设计	放射状







©Copyright 2026 **Faital S.p.A.** • 所有权利全部保留.