

# HF10TX

1" - 60 W - 109 dB - 8 Ohm

## 标称规格

单元喉径	25.4 mm (1 in)
整体直径	87 mm (3.4 in)
180° 安装孔间距直径 (2xM6)	76 mm (2.99 in)
深度	56 mm (2.20 in)
<b>净重</b>	<b>1.1 kg (2.43 lb)</b>
包装 (纸盒独立包装)	147 x 130 x 82 mm (5.8 x 5.1 x 3.2 in)
装运重量	1.18 kg (2.60 lb)

## 注:

喇叭单元安装在 1° 50' x 40° 的号角

以下专利正在申请中

(1) 根据 AES 2-1984 Rev. 2003 进行的2小时测试报告

(2) 比额定功率高出3dB的最大功率

(3) 12 dB/oct 或更高斜度的高波滤波器

(4) 频率范围内平均分布



## 技术参数

额定阻抗	8 Ohm
最小阻抗	7 Ohm
AES额定功率 (1)	60 W
<b>最大功率 (2)</b>	<b>120 W</b>
最小分频点 (3)	1.5 kHz
<b>灵敏度(1W/1m) (4)</b>	<b>109 dB</b>
频率范围	0.8-20 kHz
<b>音圈直径</b>	<b>44 mm (1.73 in)</b>
<b>音圈线材</b>	<b>铝</b>
口径材料	聚酰亚胺薄膜
<b>振膜材质</b>	<b>酮聚合物</b>
振膜形状	圆顶
音圈深度	2.30 mm (0.09 in)
磁体缝隙深度	3 mm (0.12 in)
磁通密度	1.9 T
Re - 直流阻抗	5.5 Ohm
相位塞设计	放射状

