

# W8N8-200



8" - 200 W - 92dB - 8 Ohm

## 标称规格

公称直径	200 mm (8 in)
整体直径	223.75/207.9 mm (8.81/8.18 in)
螺孔安装直径	210 mm (8.27 in)
音箱开孔直径	183 mm (7.20 in)
深度	116.7 mm (4.59 in)
底垫厚度	10.7 mm (0.42 in)
<b>净重</b>	<b>1.8 kg (4.0 lb)</b>
包装 (纸盒独立包装)	235 x 235 x 155 mm (9.3 x 9.3 x 6.1 in)
装运重量	2.6 kg (5.7 lb)

## 注:

- (1) 根据 AES 2-1984 Rev. 2003 进行的2小时测试报告
- (2) 比额定功率高出3dB的最大功率
- (3) 漆棉使用
- (4) 线性冲程 =  $[(\text{绕线深度} - \text{磁隙深度})/2] + (\text{磁隙深度}/3)$
- (5) 永久损坏前的最大冲程

## 技术参数

额定阻抗	8 Ohm
最小阻抗	5.9 Ohm
AES额定功率 (1)	200 W
<b>最大功率 (2)</b>	<b>400 W</b>
<b>灵敏度(1W/1m)</b>	<b>92 dB</b>
频率范围	80-5000 Hz
<b>音圈直径</b>	<b>52 mm (2 in)</b>
音圈线材	铝
口径材料	玻璃纤维
音圈深度	19.3 mm (0.76 in)
<b>磁体缝隙深度</b>	<b>7 mm (0.27 in)</b>
磁通密度	1.05 T
磁体	钕磁金属部件
盆架材质	铝
解调	无
纸盆折环 (3)	三折环
单元充气净容量	1 dm <sup>3</sup> (0.035 ft <sup>3</sup> )
单元弹波	1x 可变高波

## 各种梯勒小参数

Fs - 谐振点效率	74 Hz
Re - 直流阻抗	5.1 Ohm
Qes - 扬声器的电品质因数	0.69
Qms - 扬声器的机械品质因数	5.3
Qts - 扬声器的总品质因数	0.61
Vas - 喇叭的有效容积	9 dm <sup>3</sup> (0.32 ft <sup>3</sup> )
Sd - 振动面积	177 cm <sup>2</sup> (27.44 in <sup>2</sup> )
Xmax - 最大位移 (4)	8.48 mm
Xdamage - 振幅峰值 (5)	12.9 mm
Mms - 振动质量	23.0 g
Bl - 磁力	8.9 N/A
Le - 单元电感值	0.6 mH
Mmd - 有效质量	21.6 g
Cms - 力顺	0.20 mm/N
Rms - 机械力阻	2 kg/s
Eta Zero	0.50 %
EBP - 效率带宽积	107 Hz

