

HF100

1" - 30 W - 108 dB - 8 Ohm



Diámetro de la garganta	25.4 mm (1 in)
Diámetro total	108 mm (4.02 in)
180° Diámetro de los agujeros de montaje (2xM6)	76 mm (2.99 in)
Profundidad	55 mm (2.17 in)
Peso neto	830 g (1.8 lb)
Caja de envío (Caja individual de cartón)	147 x 130 x 82 mm (5.8 x 5.1 x 3.2 in)
Peso envío	862 g (1.90 lb)

REFERENCIA PIEZA – PART NUMBER (P/N)

Terminales tino Faston - Versión 8 Ohm	00254029

NOTAS:

Driver montado sobre una 1" 50° x 40° Bocina

(1) Prueba 2 horas de acuerdo a AES 2-1984 Rev. 2003

(2) La potencia máxima se define como 3dB mayor que la potencia nominal

(3) 12 dB/octava o pendiente superior de filtro pasa altos

(4) Promedio dentro del rango de frecuencia

(5) El corrector de fase está situado detrás de la salida del driver que se encuentra al final de una garganta de adaptación con perfil cónico



PARÁMETROS TÉCNICOS

Impedancia nominal	8 Ohm
Impedancia mínima	7 Ohm
Soporte potencia AES (1)	30 W
Soporte máximo de potencia (2)	60 W
Frecuencia Mínima de Cruce (3)	2 kHz
Sensibilidad (1W/1m) (4)	108 dB
Rango de frecuencia	1.5÷20 kHz
Diámetro Bobina	25 mm (0.98 in)
Material del bobinado	AI
Material del soporte	Kapton
Material del Diafragma	Polímero Cetona
Forma del Diafragma	Cúpula
Altura del bobinado	1.7 mm (0.07 in)
Altura del campo magnético	2 mm (0.08 in)
Densidad de flujo magnético	1.7 T
Densidad de flujo magnético Imán	1.7 T Anillo de Ferrita
lmán	Anillo de Ferrita
Imán Re	Anillo de Ferrita 6 Ohm



