

# 18XL1800

18" - 1600 W - 95 dB - 8 Ohm



#### **ESPECIFICACIONES NOMINALES**

Diámetro nominal	460 mm (18 in)
Diámetro total	460 mm (18.11 in)
Diámetro de fijación tornillos	440 mm (17.32 in)
Diámetro de corte en el Deflector	422 mm (16.61 in)
Profundidad	233 mm (9.17 in)
Espesor Canasta y Junta	14 mm (0.55 in)
Peso neto	10.2 kg (22.5 lb)
Caja de envío (Caja individual de cartón)	490 x 485 x 275 mm (19.3 x 19.1 x 10.8 in)
Peso envío	11.7 kg (25.8 lb)

# REFERENCIA PIEZA – PART NUMBER (P/N)

Terminales tipo Push - Versión 8 Ohm 04604223

#### NOTAS:

(1) Prueba 2 horas de acuerdo a AES 2-1984 Rev. 2003

 $\textbf{(2)} \ \mathsf{La} \ \mathsf{potencia} \ \mathsf{m\'{a}xima} \ \mathsf{se} \ \mathsf{define} \ \mathsf{como} \ \mathsf{3dB} \ \mathsf{mayor} \ \mathsf{que} \ \mathsf{la} \ \mathsf{potencia} \ \mathsf{nominal}$ 

(3) Polialgodón tratado

(4) Xmáx= [(altura bobinado – altura campo magnético)/2] + (altura campo magnético/3)

(5) Desplazamiento máximo antes de daño permanente

## **PARÁMETROS TÉCNICOS**

Impedancia nominal	8 Ohm
Impedancia mínima	6.7 Ohm
Soporte potencia AES (1)	1600 W
Soporte máximo de potencia (2)	3200 W
Sensibilidad (1W/1m)	95 dB
Rango de frecuencia	30÷1600 Hz
Diámetro Bobina	100 mm (4 in)
Material del bobinado	Cu
Material del soporte	Fibra de vidrio
Altura del bobinado	45 mm (1.77 in)
Altura del campo magnético	14 mm (0.55 in)
Densidad de flujo magnético	1.15 T
lmán	Sectores de Neodimio
Material Canasta	Aluminio
Demodulación	Anillo de Aluminio
Suspensión del Diafragma (3)	Triple onda
Volumen ocupado por el altavoz	7.3 dm^3 (0.258 ft^3)
Perfil del Centrador	2x ondas de altura constante simétrica no adyacent

## **PARÁMETROS THIELE Y SMALL**

Fs	29 H
Re	5.35 Ohn
Qes	0.42
Qms	9.9
Ots	0.4
Vas	215.5 dm^3 (7.61 ft^3
Sd	1187 cm^2 (183.99 in^2
Xmax (4)	20.17 mm
Xdamage (5)	36 mm
Mms	275.0 (
BI	25.4 N/A
Le	2.04 mH
Mmd	228.8 (
Cms	0.11 mm/N
Rms	5.1 kg/s
Eta Zero	1.24 %
EBP	69 H







