

# 12HX230



**LF 12" - 250 W - 96 dB - 16 Ohm**

**HF 30 W - 107 dB - 16 Ohm**

### SPECIFICHE NOMINALI

Diametro Nominale	300 mm (12 in)
Diametro Esterno Massimo	316 mm (12.44 in)
Interasse Fori di Fissaggio	298.5 mm (11.75 in)
Diametro Foro di Incasso	282 mm (11.10 in)
Profondità	162 mm (6.38 in)
Spessore Flangia e Guarnizione	12 mm (0.47 in)
<b>Peso Netto</b>	<b>5.2 kg (11.5 lb)</b>
Dimensioni Imballo	350 x 346 x 190 mm
(Scatola di cartone singola)	(13.8 x 13.6 x 8.5 in)
Peso Lordo	5.7 kg (12.6 lb)

### CODICE PRODOTTO (PART NUMBER)

Terminali Push - Versione a 8 Ohm 00374315

### NOTE:

- (1) Test eseguito per 2 ore in accordo alla normativa AES 2-1984 Rev. 2003
- (2) La potenza massima è intesa 3dB maggiore rispetto alla potenza nominale
- (3) Sensibilità media calcolata nella banda di frequenza
- (4) Filtro passa-alto con pendenza minima di 12 dB/ottava
- (5) Cotone Trattato
- (6)  $X_{max} = [(Altezza\ avvolgimento - Altezza\ traferro)/2] + (Altezza\ traferro/3)$
- (7) Massima escursione prima di causare danni permanenti

### PARAMETRI TECNICI

	LF	HF
Impedenza Nominale	16 Ohm	16 Ohm
Impedenza Minima	13.7 Ohm	13.8 Ohm
Potenza Nominale (AES) (1)	250 W	30 W
<b>Potenza Massima (2)</b>	<b>500 W</b>	<b>60 W</b>
<b>Efficienza (1W/1m) (3)</b>	<b>96 dB</b>	<b>107 dB</b>
Banda di Frequenze	55-5000 Hz	1500-20000 Hz
<b>Diametro Bobina</b>	<b>65 mm (2.56 in)</b>	<b>37 mm (1.46 in)</b>
<b>Materiale Avvolgimento</b>	<b>Al</b>	<b>Al</b>
Materiale Supporto	Fibra di Vetro	Kapton
Altezza Avvolgimento	17.2 mm (0.68 in)	2.1 mm (0.08 in)
<b>Altezza Traferro</b>	<b>8 mm (0.31 in)</b>	<b>2.6 mm (0.10 in)</b>
Densità di Flusso	1.1 T	1.85 T
Frequenza di Taglio Minima (4)	-	1.7 kHz
Dispersione Angolare	-	100°
<b>Materiale Diaframma</b>	-	<b>Ketone Polymer</b>
<b>Forma Diaframma</b>	-	<b>Anulare</b>
Tipologia Magnete	Anello in Ferrite	Anello in Neodimio
Materiale Cestello	Alluminio	-
Demodulazione	Anello in Alluminio	-
Profilo Bordo Membrana (5)	Tripla Onda	-
Volume Occupato dall'Altoparlante	2.15 dm <sup>3</sup> (0.076 ft <sup>3</sup> )	-
Profilo Centratore	1x onda ad altezza variabile	-

### PARAMETRI THIELE AND SMALL

Fs	56 Hz
Re [LF]	11.5 Ohm
Re [HF]	11 Ohm
Qes	0.59
Qms	10.1
Qts	0.56
Vas	72.3 dm <sup>3</sup> (2.55 ft <sup>3</sup> )
Sd	539 cm <sup>2</sup> (83.55 in <sup>2</sup> )
Xmax (6)	7.27 mm
Xdamage (7)	15.25 mm
Mms	45.3 g
Bl	17.6 N/A
Le	0.93 mH
Mmd	31.2 g
Cms	0.18 mm/N
Rms	1.6 kg/s
Eta Zero	2.08 %
EBP	95 Hz

