

HF111

1" - 40 W - 107 dB - 8 Ohm

SPECIFICHE NOMINALI

Diametro Gola	25.4 mm (1 in)
Diametro Esterno Massimo	90 mm (3.54 in)
180° Diametro Fori di Fissaggio (2xM5)	76 mm (2.99 in)
Profondità	47 mm (1.85 in)
Peso Netto	1.3 kg (2.9 lb)
Dimensioni Imballo (Scatola di cartone singola)	147 x 130 x 82 mm (5.8 x 5.1 x 3.2 in)
Peso Lordo	1.3 kg (2.9 lb)

CODICE PRODOTTO (PART NUMBER)

Terminali Faston - Versione a 8 Ohm	00374274

NOTE:

Driver montato su una Tromba da 1" 50° x 40°

(1) Test eseguito per 2 ore in accordo alla normativa AES 2-1984 Rev. 2003

(2) La potenza massima è intesa 3dB maggiore rispetto alla potenza nominale

(3) Filtro passa-alto con pendenza minima di 12 dB/ottava

(4) Media calcolata all'interno della banda di frequenze specificata

(5) La bocca del driver coincide con la fine del rifasatore, non esiste una gola di adattamento.



PARAMETRI TECNICI

Impedenza Nominale	8 Ohm
Impedenza Minima	6.6 Ohm
Potenza Nominale (AES) (1)	40 W
Potenza Massima (2)	80 W
Frequenza di Taglio Minima (3)	2 kHz
Efficienza (1W/1m) (4)	107 dB
Banda di Frequenze	2÷20 kHz
Diametro Bobina	37 mm (1.46 in)
Materiale Avvolgimento	AI
Materiale Supporto	Kapton
Materiale Diaframma	Ketone Polymer
Forma Diaframma	Cupola
Altezza Avvolgimento	2.2 mm (0.09 in)
Altezza Traferro	2.4 mm (0.09 in)
Densità di Flusso	1.6 T
Tiplogia Magnete	Anello in Ferrite
Re	5.5 Ohm
Tipolgia Rifasatore	Anulare
Angolo della Gola (5)	18° Conico



