

# HF1440

1.4" - 120 W - 109 dB - 8 Ohm

## SPECIFICHE NOMINALI

Diametro Gola	35.8 mm (1.4 in)
Diametro Esterno Massimo	124 mm (4.9 in)
90° Diametro Fori di Fissaggio (4xM6)	102 mm (4.02 in)
Profondità	75 mm (3 in)
<b>Peso Netto</b>	<b>2.1 kg (4.5 lb)</b>
Dimensioni Imballo (Scatola di cartone singola)	185 x 170 x 102 mm (7.3 x 6.7 x 4.0 in)
Peso Lordo	2.4 kg (5.3 lb)

## CODICE PRODOTTO (PART NUMBER)

Terminali Faston - Versione a 8 Ohm 00864312

## NOTE:

Driver montato su una **Tromba FaitalPRO LTH142**

(1) Test eseguito per 2 ore in accordo alla normativa AES 2-1984 Rev. 2003

(2) La potenza massima è intesa 3dB maggiore rispetto alla potenza nominale

(3) Filtro passa-alto con pendenza minima di 12 dB/octava

(4) Media calcolata all'interno della banda di frequenze specificata

(5) La bocca del driver coincide con la fine del rifasatore, non esiste una gola di adattamento.



## PARAMETRI TECNICI

Impedenza Nomina	8 Ohm
Impedenza Minima	8.3 Ohm
Potenza Nominale (AES) (1)	120 W
<b>Potenza Massima (2)</b>	<b>240 W</b>
Frequenza di Taglio Minima (3)	0.7 kHz
<b>Efficienza (1W/1m) (4)</b>	<b>109 dB</b>
Banda di Frequenze	0.5-20 kHz
<b>Diametro Bobina</b>	<b>86 mm (3.4 in)</b>
<b>Materiale Avvolgimento</b>	<b>Al</b>
Materiale Supporto	Kapton
<b>Materiale Diaframma</b>	<b>Ketone Polymer</b>
Forma Diaframma	Anulare
Altezza Avvolgimento	3.6 mm (0.14 in)
Altezza Traferro	4 mm (0.16 in)
Densità di Flusso	2.2 T
Tipologia Magnete	Anello in Neodimio
Re	6.8 Ohm
Tipologia Rifasatore	Radiale
Angolo della Gola (5)	Uscita combinata
Volume Occupato dal Driver	0.55 dm^3 (0.019 ft^3)

