

# 18XL1600

18" - 1600 W - 98 dB - 8 Ohm



### **SPECIFICHE NOMINALI**

Diametro Nominale	460 mm (18 in)
Diametro Esterno Massimo	460 mm (18.11 in)
Interasse Fori di Fissaggio	440 mm (17.32 in)
Diametro Foro di Incasso	422 mm (16.61 in)
Profondità	231 mm (9.09 in)
Spessore Flangia e Guarnizione	14 mm (0.55 in)
Peso Netto	12.2 kg (26.9 lb)
Peso Netto Dimensioni Imballo (Scatola di cartone singola)	<b>12.2 kg (26.9 lb)</b> 490 x 485 x 275 mm (19.3 x 19.1 x 10.8 in)

## **CODICE PRODOTTO (PART NUMBER)**

	Terminali Push	- Versione a 8 Ohm	04604028
--	----------------	--------------------	----------

#### NOTE:

#### IN ATTESA DI BREVETTO

(1) Test eseguito per 2 ore in accordo alla normativa AES 2-1984 Rev. 2003
(2) La potenza massima è intesa 3dB maggiore rispetto alla potenza nominale

(4) Xmax= [(Altezza avvolgimento - Altezza traferro)/2] + (Altezza traferro/3)

(5) Massima escursione prima di causare danni permanenti

# PARAMETRI TECNICI

Impedenza Nominale	8 Ohm
Impedenza Minima	7.4 Ohm
Potenza Nominale (AES) (1)	1600 W
Potenza Massima (2)	3200 W
Efficienza (1W/1m)	98 dB
Gamma di Frequenza	30÷1500 Hz
Diametro Bobina	100 mm (4 in)
Materiale Avvolgimento	Cu
Materiale Supporto	Fibra di vetro
Altezza Avvolgimento	31 mm (1.22 in)
Altezza Traferro	15.5 mm (0.61 in)
Densità di Flusso	1.05 T
Tiplogia Magnete	Corona di pastiglie in Neodimio
Materiale Cestello	Alluminio
Demodulazione	Triplo anello in Alluminio
Profilo Bordo Membrana (3)	Onda tripla
Volume Occupato dall'Altoparlante	7.3 dm^3 (0.258 ft^3)
Profilo Centratore	2x onde simmetriche non adiacenti ad altezza costante

#### **PARAMETRI THIELE AND SMALL**

Fs	32 Hz
Re	5.4 Ohm
Qes	0.37
Qms	9.3
Ots	0.36
Vas	211.4 dm^3 (7.47 ft^3)
Sd	1212 cm^2 (187.86 in^2)
Xmax (4)	12.92 mm
Xdamage (5)	28 mm
Mms	240.0 g
BI	26.7 N/A
Le	1.45 mH
Mmd	192.3 g
Cms	0.10 mm/N
Rms	5.2 kg/s
Eta Zero	1.84 %
EBP	86 Hz





