

18XL1700

18" - 1600 W - 97 dB - 8 Ohm



SPECIFICHE NOMINALI

Diametro Nominale	460 mm (18 in)
Diametro Esterno Massimo	460 mm (18.11 in)
Interasse Fori di Fissaggio	440 mm (17.32 in)
Diametro Foro di Incasso	422 mm (16.61 in)
Profondità	234 mm (9.21 in)
Spessore Flangia e Guarnizione	14 mm (0.55 in)
Peso Netto	14.9 kg (32.7 lb)
Dimensioni Imballo (Scatola di cartone singola)	490 x 485 x 275 mm (19.2 x 19.0 x 10.8 in)
Peso Lordo	16.4 kg (36.0 lb)

CODICE PRODOTTO (PART NUMBER)

Terminali Push - Versione a 8 Ohm 04604436

NOTE:

- (1) Test eseguito per 2 ore in accordo alla normativa AES 2-1984 Rev. 2003
- (2) La potenza massima è intesa 3dB maggiore rispetto alla potenza nominale
- (3) Cotone Trattato
- (4) $X_{max} = [(Altezza\ avvolgimento - Altezza\ traferro)/2] + (Altezza\ traferro/3)$
- (5) Massima escursione prima di causare danni permanenti

PARAMETRI TECNICI

Impedenza Nominale	8 Ohm
Impedenza Minima	6.9 Ohm
Potenza Nominale (AES) (1)	1600 W
Potenza Massima (2)	3200 W
Efficienza (1W/1m)	97 dB
Gamma di Frequenza	30-1500 Hz
Diametro Bobina	100 mm (4 in)
Materiale Avvolgimento	Cu
Materiale Supporto	Fibra di vetro
Altezza Avvolgimento	37 mm (1.46 in)
Altezza Traferro	14 mm (0.55 in)
Densità di Flusso	1.15 T
Tipologia Magnete	Anello di Neodimio
Materiale Cestello	Alluminio
Demodulazione	Anello in Alluminio
Profilo Bordo Membrana (3)	Onda tripla
Volume Occupato dall'Altoparlante	8.4 dm ³ (0.295 ft ³)
Profilo Centratore	2x onde ad altezza costante

PARAMETRI THIELE AND SMALL

Fs	28 Hz
Re	5.4 Ohm
Qes	0.29
Qms	10.0
Qts	0.28
Vas	227.0 dm ³ (8.02 ft ³)
Sd	1187 cm ² (183.99 in ²)
Xmax (4)	16.17 mm
Xdamage (5)	27 mm
Mms	280.0 g
Bl	30.5 N/A
Le	2.36 mH
Mmd	233.8 g
Cms	0.12 mm/N
Rms	4.9 kg/s
Eta Zero	1.7 %
EBP	98 Hz

