

8FE200

8" - 130 W - 95 dB - 4 Ohm



SPECIFICHE NOMINALI

Diametro Nominale	200 mm (8 in)
Diametro Esterno Massimo	209.2 mm (8.24 in)
Interasse Fori di Fissaggio	196.9 mm (7.75 in)
Diametro Foro di Incasso	178 mm (7.01 in)
Profondità	89 mm (3.50 in)
Spessore Flangia e Guarnizione	8 mm (0.31 in)
Peso Netto	2.2 kg (4.7 lb)
D: : : ! ! ! !	007 004 110
Dimensioni Imballo (Scatola di cartone singola)	227 x 224 x 113 mm (8.9 x 8.8 x 4.4 in)

CODICE PRODOTTO (PART NUMBER)

Terminali Faston - Versione a 4 Ohm	02004056

NOTE:

(1) Test eseguito per 2 ore in accordo alla normativa AES 2-1984 Rev. 2003

(2) La potenza massima è intesa 3dB maggiore rispetto alla potenza nominale

(4) Xmax= [(Altezza avvolgimento - Altezza traferro)/2] + (Altezza traferro/3)

(5) Massima escursione prima di causare danni permanenti

PARAMETRI TECNICI	
Impedenza Nominale	4 Ohm
Impedenza Minima	3.6 Ohm
Potenza Nominale (AES) (1)	130 W
Potenza Massima (2)	260 W
Efficienza (1W/1m)	95 dB
Gamma di Frequenza	60÷5000 Hz
Diametro Bobina	37 mm (1.46 in)
Materiale Avvolgimento	Al
Materiale Supporto	Kapton
Altezza Avvolgimento	11.9 mm (0.47 in)
Altezza Traferro	8 mm (0.31 in)
Densità di Flusso	1 T
Tiplogia Magnete	Anello in Ferrite
Materiale Cestello	Acciaio
Demodulazione	No
Profilo Bordo Membrana (3)	Onda tripla
Volume Occupato dall'Altoparlante	0.6 dm^3 (0.021 ft^3)

Profilo Centratore

1x onda ad altezza costante

PARAMETRI THIELE AND SMALL

Fs	80 H
Re	3 Ohm
Qes	0.47
Qms	8.7
Qts	0.45
Vas	15.8 dm^3 (0.56 ft^3
Sd	209 cm^2 (32.44 in^2
Xmax (4)	4.62 mm
Xdamage (5)	10.4 mm
Mms	15.3 (
BI	7 N/A
Le	0.25 mH
Mmd	11.9 (
Cms	0.26 mm/N
Rms	0.9 kg/s
Eta Zero	1.67 %
EBP	170 H





