PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS

HF14AT

1.4" - 90 W - 110 dB - 8 Ohm

SPECIFICHE NOMINALI

Diametro Gola	35.6 mm (1.4 in)
Diametro Esterno Massimo	130.5 mm (5.14 in)
90° Diametro Fori di Fissaggio (4xM6)	102 mm (4.02 in)
Profondità	62 mm (2.44 in)
Peso Netto	**3 kg (6.61 lb)**
Dimensioni Imballo (Scatola di cartone singola)	185 x 170 x 122 mm (7.3 x 6.7 x 4.8 in)
Peso Lordo	3.2 kg (7.05 lb)

NOTE:

Driver montato su una **Tromba FaitalPRO LTH142**

(1) Test eseguito per 2 ore in accordo alla normativa AES 2-1984 Rev. 2003

(2) La potenza massima è intesa 3dB maggiore rispetto alla potenza nominale

(3) Filtro passa-alto con pendenza minima di 12 dB/ottava

(4) Media calcolata all'interno della banda di frequenze specificata

PARAMETRI TECNICI

Impedenza Nominale	8 Ohm
Impedenza Minima	7.2 Ohm
Potenza Nominale sopra 0.9 kHz (AES) (1)	**90 W**
Potenza Nominale sopra 0.65 kHz (AES)	50 W
Potenza Massima sopra 0.9 kHz (2)	**180 W**
Potenza Massima sopra 0.65 kHz	100 W
Frequenza di Taglio Minima **(3)**	0.9 kHz
Efficienza (1W/1m) (4)	**110 dB**
Banda di Frequenze	0.5÷18 kHz
Diametro Bobina	**74 mm (2.91 in)**
Materiale Avvolgimento	**Al**
Materiale Supporto	Kapton
Materiale Diaframma	**Titanio**
Forma Diaframma	Cupola
Altezza Avvolgimento	2.35 mm (0.10 in)
Altezza Traferro	2.80 mm (0.11 in)
Densità di Flusso	1.95 T
Tiplogia Magnete	Anello in Neodimio
Re	5.6 Ohm
Tipolgia Rifasatore	Anulare
Volume Occupato dal Driver	0.7 dm^3 (0.025 ft^3)







©Copyright 2025 **Faital S.p.A.** • Tutti i diritti riservati.