

15HP1030

15" - 1000 W - 96 dB - 4 Ohm



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр	380 mm (15 in)
Наружный диаметр	393 mm (15.47 in)
Диаметр болтовой группы	374 mm (14.72 in)
Диаметр защитного профиля	354 mm (13.94 in)
Глубина	188 mm (7.40 in)
Толщина фланца и прокладки	14 mm (0.55 in)
Вес-нетто	11.7 kg (25.8 lb)
Размер упаковочной коробки (Одна картонная коробка)	430 x 427 x 236 mm (16.9 x 16.8 x 9.3 in)
Вес-брутто	12.8 kg (28.2 lb)

КОД ТОВАРА (P/N)

Нажимной терминал - 4 Ом версия	03804184
Комплект для рекона - 4 Ом версия	R3804184

СНОСКИ:

- (1) Двухчасовой тест согласно AES 2-1984 версия 2003 г.
- (2) Максимальная мощность определяется как на 3 дБ выше номинальной мощности.
- (3) Обработанный поликоттон
- (4) $X_{max} = [(глубина обмотки - глубина магнитного зазора)/2] + (глубина магнитного зазора/3)$
- (5) Максимальное движение до необратимого повреждения

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальный импеданс	4 Ohm
Минимальный импеданс	2.9 Ohm
Мощность AES (1)	1000 W
Максимальная мощность (2)	2000 W
Чувствительность (1W/1м)	96 dB
Диапазон частот	40-2000 Hz
Диаметр катушки	100 mm (4 in)
Материал обмотки	Медь
Материал каркаса катушки	Стекловолокно
Глубина обмотки	28.9 mm (1.14 in)
Магнитный зазор	12 mm (0.47 in)
Плотность потока	1.1 T
Магнит	Ферритовое кольцо
Материал корзины	Алюминий
Демодуляция	Алюминиевое кольцо
Подвес (3)	Тройной тор
Чистый объем воздуха, занятый динамиком	5.1 dm ³ (0.180 ft ³)
Профиль центрирующей шайбы	Двойной несмежный симметричный с переменной высотой профиля

ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ-СМОЛЛА

Fs	40 Hz
Re	3.97 Ohm
Qes	0.31
Qms	13.4
Qts	0.30
Vas	88.3 dm ³ (3.12 ft ³)
Sd	842 cm ² (130.51 in ²)
X _{max} (4)	12.45 mm
X _{damage} (5)	23.05 mm
Mms	177.5 g
Bl	20.5 N/A
Le	1 mH
Mmd	149.9 g
Cms	0.09 mm/N
Rms	3.3 kg/s
Eta Zero	1.30 %
EBP	129 Hz

