

# 10FE300

10" - 250 W - 94 dB - 4 Ohm



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр	250 mm (10 in)
Наружный диаметр	260 mm (10.24 in)
Диаметр болтовой группы	246 mm (9.69 in)
Диаметр защитного профиля	233 mm (9.17 in)
Глубина	110 mm (4.33 in)
Тощина фланца и прокладки	7 mm (0.28 in)
Вес-нетто	3.2 kg (7.1 lb)
Размер упаковочной коробки (Одна картонная коробка)	282 x 280 x 155 mm (11.1 x 11.0 x 6.10 in)
Вес-брутто	3.7 kg (8.2 lb)

# КОД ТОВАРА (P/N)

**Терминал Faston - 4 Ом версия** 02504357

#### сноски:

(1) Двухчасовой тест согласно AES 2-1984 версия 2003 г.

(2) Максимальная мощность определяется как на 3 дБ выше номинальной мощности.

(3) Обработанный поликоттон

(4) Xmax=[[глубина обмотки – глубина магнитного зазора)/2] + (глубина магнитного зазора/3)

(5) Максимальное движение до необратимого повреждения

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальный импеданс	4 Ohm
Минимальный импеданс	3.5 Ohm
Мощность AES <b>(1)</b>	250 W
Максимальная мощность (2)	500 W
Чувствительность (1W/1м)	94 dB
Диапазон частот	50÷4000 Hz
Диаметр катушки	52 mm (2.05 in)
Материал обмотки	Алюминий
Материал каркаса катушки	Стекловолокно
Глубина обмотки	13.6 mm (0.54 in)
Магнитный зазор	8 mm (0.31 in)
Плотность потока	1.1 T
Магнит	Ферритовое кольцо
Материал корзины	Сталь
Демодуляция	Нет
Подвес (3)	Тройной тор
Чистый объем воздуха, занятый динамиком	1.25 dm^3 (0.044 ft^3)
Профиль центрирующей шайбы	Одинарный с переменной высотой профиля

#### ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ-СМОЛЛА

Fs	50 Hz
Re	3.3 Ohm
Qes	0.41
Qms	10.8
Qts	0.39
Vas	49.0 dm^3 (1.73 ft^3
Sd	358 cm^2 (55.49 in^2
Xmax <b>(4)</b>	5.47 mm
Xdamage (5)	16.7 mm
Mms	37.0 g
BI	9.7 N/A
Le	0.45 mH
Mmd	29.3 g
Cms	0.27 mm/N
Rms	1.1 kg/s
Eta Zero	1.46 %
EBP	123 Hz



