

# 12FE330



12" - 250 W - 94 dB - 8 Ohm

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр	300 mm (12 in)
Наружный диаметр	311 mm (12.24 in)
Диаметр болтовой группы	294 mm (11.57 in)
Диаметр защитного профиля	284 mm (11.18 in)
Глубина	133 mm (5.24 in)
Толщина фланца и прокладки	8 mm (0.31 in)
<b>Вес-нетто</b>	<b>3.6 kg (7.9 lb)</b>
Размер упаковочной коробки (Одна картонная коробка)	350 x 346 x 190 mm (13.7 x 13.6 x 7.48 in)
Вес-брутто	4.3 kg (9.5 lb)

## КОД ТОВАРА (P/N)

Терминал Faston - 8 Ом версия	03004374
-------------------------------	----------

## СНОСКИ:

- (1) Двухчасовой тест согласно AES 2-1984 версия 2003 г.
- (2) Максимальная мощность определяется как на 3 дБ выше номинальной мощности.
- (3) NBR (резина)
- (4)  $X_{max} = [(глубина обмотки - глубина магнитного зазора)/2] + (глубина магнитного зазора/3)$
- (5) Максимальное движение до необратимого повреждения

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальный импеданс	8 Ohm
Минимальный импеданс	6.1 Ohm
Мощность AES (1)	250 W
<b>Максимальная мощность (2)</b>	<b>500 W</b>
<b>Чувствительность (1W/1м)</b>	<b>94 dB</b>
Диапазон частот	30-3000 Hz
<b>Диаметр катушки</b>	<b>52 mm (2.05 in)</b>
Материал обмотки	Медь
Материал каркаса катушки	Стекловолокно
Глубина обмотки	19.3 mm (0.76 in)
<b>Магнитный зазор</b>	<b>8 mm (0.31 in)</b>
Плотность потока	1.1 T
Магнит	Ферритовое кольцо
Материал корзины	Сталь
Демодуляция	Нет
Подвес (3)	Полтороидальный
Чистый объем воздуха, занятый динамиком	2.1 dm <sup>3</sup> (0.074 ft <sup>3</sup> )
Профиль центрирующей шайбы	Одинарный с переменной высотой профиля

## ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ-СМОЛЛА

Fs	33 Hz
Re	5.3 Ohm
Qes	0.48
Qms	7.0
Qts	0.45
Vas	146.7 dm <sup>3</sup> (5.18 ft <sup>3</sup> )
Sd	579 cm <sup>2</sup> (89.75 in <sup>2</sup> )
Xmax (4)	8.32 mm
Xdamage (5)	13.6 mm
Mms	74.2 g
Bl	13 N/A
Le	1.1 mH
Mmd	58.5 g
Cms	0.31 mm/N
Rms	2.2 kg/s
Eta Zero	1.06 %
EBP	68 Hz

