

W10N8-350



10" - 350 W - 98 dB - 8 Ohm

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр	250 mm (10 in)
Наружный диаметр	261 mm (10.28 in)
Диаметр болтовой группы	246 mm (9.69 in)
Диаметр защитного профиля	230 mm (9.06 in)
Глубина	115.3 mm (4.54 in)
Толщина фланца и прокладки	12.2 mm (0.48 in)
Вес-нетто	2.8 kg (6.16 lb)
Размер упаковочной коробки (Одна картонная коробка)	305 x 305 x 185 mm (12.0 x 12.0 x 7.3 in)
Вес-брутто	3.5 kg (7.7 lb)

СНОСКИ:

- (1) Двухчасовой тест согласно AES 2-1984 версия 2003 г.
- (2) Максимальная мощность определяется как на 3 дБ выше номинальной мощности.
- (3) $X_{max} = [(глубина обмотки - глубина магнитного зазора)/2] + (глубина магнитного зазора/3)$
- (4) Максимальное движение до необратимого повреждения

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальный импеданс	8 Ohm
Минимальный импеданс	5.9 Ohm
Мощность AES (1)	350 W
Максимальная мощность (2)	700 W
Чувствительность (1W/1м)	98 dB
Диапазон частот	60÷3150 Hz
Диаметр катушки	77 mm (3 in)
Материал обмотки	Алюминий
Материал каркаса катушки	Стекловолокно
Глубина обмотки	12.5 mm (0.49 in)
Магнитный зазор	10.5 mm (0.41 in)
Плотность потока	1.15 T

ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ-СМОЛЛА

Fs	60 Hz
Re	5.1 Ohm
Qes	0.26
Qms	6.18
Qts	0.25
Vas	31.5 dm ³ (1.11 ft ³)
Sd	319 cm ² (49.4 in ²)
Xmax (3)	5.75 mm
Xdamage (4)	12.5 mm
Mms	32.2 g
Bl	15.5 N/A
Le	0.71 mH
Mmd	29.1 g
Cms	0.22 mm/N
Rms	1.94 kg/s
Eta Zero	2.6 %

